

備品リスト

No	品名	数量	参考品	参考品 寸法	参考品仕様	納品場所
1	ソファ	3	飛騨産業 PS105W	W1665 * D790 * H795 (SH360)	主材：ホワイトオーク材 塗装：ポリウレタン樹脂塗装 (艶消し)を3度塗り。 張地：ビニールレザー(耐アル コール・耐次亜塩素酸ナトリ ウムグレード)	10F 相談室 BCD
2	ソファ	6	飛騨産業 PS105A	W745 * D790 * H795 (SH360)	主材：ホワイトオーク材 塗装：ポリウレタン樹脂塗装 (艶消し)を3度塗り。 張地：ビニールレザー(耐アル コール・耐次亜塩素酸ナトリ ウムグレード)	10F 相談室 BCD
3	テーブル	3	飛騨産業 CL11TN	W1200 * D600 * H400	主材：ホワイトオーク材 塗装：ポリウレタン樹脂塗装 (艶消し)を3度塗り	10F 相談室 BCD
4	カウンタ ーチェア	6	飛騨産業 PU281N	W430 * D450 * H885 (SH720)	主材：ビーチ突板 塗装：ポリウレタン樹脂塗装 (艶消し)3度塗り。 張地：ビニールレザー(耐アル コール・耐次亜塩素酸ナトリ ウムグレード)	10F 待合
5	ソファ	2	飛騨産業 SL14CLN	W1460 * D800 * H730 (SH410)	主材：ホワイトオーク材 塗装：ポリウレタン樹脂塗装 (艶消し)3度塗り。 張地：ビニールレザー(耐アル コール・耐次亜塩素酸ナトリ ウムグレード)	10F 待合
6	ソファ	2	飛騨産業 SL14ON	W1460 * D800 * H730 (SH410)	主材：ホワイトオーク材 塗装：ポリウレタン樹脂塗装 (艶消し)3度塗り。 張地：ビニールレザー(耐アル コール・耐次亜塩素酸ナトリ ウムグレード)	10F 待合

備品リスト

7	リビング テーブル	2	飛騨産業 SL605N	W550 * D490 * H510	主材：ホワイトオーク材 塗装：ポリウレタン樹脂塗装 (艶消し) 3度塗り。	10F 待合
8	テーブル	4	飛騨産業 HSK-80J- GB-C65	φ 800 * H700	主材：スギ圧縮板目材節入り 材/スチール 塗装：(木部) ポリウレタン樹 脂塗装 (艶消し) 3度塗り。	8F 談話コーナ ー
9	チェア	4	飛騨産業 KC250	W495 * D480 * H715 (SH415)	主材：スギ圧縮板目材節入り 材/スチール塗装：(木部) ポリ ウレタン樹脂塗装 (艶消し) 3 度塗り。座面及び背もたれの 耐久試験で区分 3 以上のレベ ル 5 脚までスタッキング可	8F 談話コーナ ー
10	チェア	4	飛騨産業 EM201	W385 * D480 * H785 (SH430)	主材：スギ圧縮板目材節入り 材/スチール 塗装：(木部) ポリウレタン樹 脂塗装 (艶消し) 3度塗り。 座面及び背もたれの耐久試験 で区分 3 以上のレベル	8F 談話コーナ ー
11	チェア	4	飛騨産業 EM202	W405 * D475 * H805 (SH430)	主材：スギ圧縮板目材節入り 材/スチール 塗装：(木部) ポリウレタン樹 脂塗装 (艶消し) 3度塗り。 座面及び背もたれの耐久試験 で区分 3 以上のレベル	8F 談話コーナ ー
12	チェア	4	飛騨産業 EM204	W380 * D515 * H805 (SH430)	主材：スギ圧縮板目材節入り 材/スチール 塗装：(木部) ポリウレタン樹 脂塗装 (艶消し) 3度塗り。 座面及び背もたれの耐久試験 で区分 3 以上のレベル	8F 談話コーナ ー

備品リスト

13	ベンチ	6	飛騨産業 SN-664	W1700 * D350 * H420 (SH415)	主材：ホワイトオーク節入り材、節は研磨加工施し安全性に配慮 塗装：ポリウレタン樹脂塗装（艶消し）を3度塗り。	8F ホワイト
14	テーブル	3	飛騨産業 SN355FH	W1800 * D1000 * H705	主材：ホワイトオーク節入り材、節は研磨加工施し安全性に配慮。 塗装：ポリウレタン樹脂塗装（艶消し）を3度塗り。	8F ホワイト
15	ベンチ	1	飛騨産業 SN270C 生地B	W1200 * D620 * H750 (SH380)	主材：ホワイトオーク節入り材、節は研磨加工等施し安全性に配慮 塗装：ポリウレタン樹脂塗装（艶消し）を3度塗り。張地：Bランク生地	9F ホワイト