

# 質疑回答書

令和8年 6月8日

件名 排水処理装置の購入

番号	項目	質 疑 事 項	回 答
1		仕様書の「4. 仕様書」(2) イ に、「約2%の硫酸溶液が一時間あたり最大100L程度排水される場合がある。また、約2%の水酸化ナトリウム溶液が一時間あたり最大100L程度排水される場合がある。」との記載があるが、本内容は①文通り約2%の硫酸及び水酸化ナトリウムの原液が流れてくるということか。②もしくはそれらを使用した後の洗浄水(pH3~11)が流れてくるということか。いずれでしょうか。	概ね①のとおりですが、ご指摘の原液は排水していません。水質試験室からの排水には、水質分析装置からの廃液が含まれており、その廃液の一部が、約2%に希釈された硫酸溶液や水酸化ナトリウム溶液です。
2	仕様	本工事における設置スペースの制限はありますでしょうか。	本装置の設置スペースは、水道部庁舎第一別館とフェンスに挟まれた場所であり、幅280cm以内、奥行き230cm以内です。
3	その他	土木工事は含まないということでしょうか。	本業務は、既設装置の撤去及び装置の更新に関する一切の作業を対象とします。現場基礎は既設のものを利用しても良いですが、新設する場合は受注者負担で対応させていただきます。