

地区整備計画	地区施設の配置及び規模		その他の公共空地 ・ 歩行者専用通路（幅員2.5m、延長約60m）
	地区の区分	地区の名称	中高層住宅地区（藤白台3丁目（2））
		地区の面積	約0.6ha
	建築物等の用途の制限		次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 （1）共同住宅、寄宿舎又は下宿 （2）学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。）、図書館その他これらに類するもの （3）老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの （4）診療所 （5）巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に定める公益上必要な建築物 （6）集会所 （7）店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの（3階以上の部分をその用途に供するものを除く。） （8）前各号の建築物に付属するもの（令第130条の5の5に定めるものを除く。）
	建築物の建ぺい率の最高限度		敷地面積が10,000㎡を超えるときは、5/10とする。
壁面の位置の制限		1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次に掲げる敷地面積の区分に応じ、それぞれ次に定める距離以上でなければならない。 （1）5,000㎡を超え10,000㎡以下のとき 3m （2）10,000㎡を超えるとき 道路に面する部分は5m、その他の部分は3m 2. 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 （1）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるとき。 （2）物置その他これに類する用途に供する建築物にあっては、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるとき。	

	壁面後退区域における工作物の設置の制限	壁面後退区域に機械式駐車場を設置してはならない。 ただし、植栽により隣接地へ配慮している場合はこの限りではない。
	建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	(1) 建築物等の形態又は色彩その他意匠については、周辺の街並みとの調和を図るものとし、敷際については、緑化に努めなければならない。 (2) 屋外広告物を設置するときは、周囲の環境と調和するよう設置場所、大きさ、色彩等に配慮しなければならない。
	垣又はさくの構造の制限	道路に面する垣又はさくで建築物に付属するものは、ネットフェンス、鉄柵等の視界を遮らないもの又は生け垣でなければならない。
<p>(備考)</p> <p>(公益上必要な建築物等の特例)</p> <p>市長が、公益上必要な建築物等で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの等については、建築物等に関する事項（壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を除く。）の全部又は一部は、適用しない。</p> <p>(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)</p> <p>建築基準法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定により市長がその1又は2以上の構えを成す建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められたものに対し、建築物の建ぺい率の最高限度及び壁面の位置の制限に掲げる規定を適用する場合には、当該1又は2以上の建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。</p>		

「区域及び地区施設は、計画図表示のとおり」